



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Aktivpflege
Produktbeschreibung:	Faxe Aktivpflege ist ein wasserbasiertes Reinigungs- und Pflegemittel für geölte, geölt/gewachste und andere offenporig behandelte Oberflächen mit einem exklusiven Anspruch an Farbe und Glanz. Sie eignet sich für natürliche geölte Holzböden, Kork und Linoleum, unglasierte Fliesen und Naturstein. Aktivpflege trocknet selbstglänzend zu einem schmutz- und wasserabweisenden, pflegeleichten Schutzfilm. Aktivpflege enthält milde, waschaktive Substanzen und pflegendes Wachs.
Werkzeug:	Erstpflge: Fellwischer Reinigung: Eimer, Wischmopp
Vorbereitung:	Staub und loser Schmutz vor der Arbeit absaugen. Vor einer Erstpflge alte Pflegemittel und starke Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Sollte die Öloberfläche schadhaf sein, diese erst nachölen und 7 Tage trocknen lassen. Neu geölte Oberflächen frühestens nach 7 Tagen behandeln.
Verarbeitung Erstpflge:	<ul style="list-style-type: none">• Faxe Aktivpflege mit dem Fellwischer unverdünnt in Holzfaserrichtung auf die saubere Oberfläche auftragen. Nass-in-Nass arbeiten und nicht über bereits angetrocknete Bereiche wischen.• 60 Minuten trocknen lassen.• 1 Woche vor Wasser schützen.
Verarbeitung Reinigung:	<ul style="list-style-type: none">• Aktivpflege wird dem Wischwasser beigegeben: 1 Teil Aktivpflege auf 20 Teile Wasser. Bei starker Belastung und bei dunklen Hölzern 1 Teil auf 10 Teile Wasser.• Mit dem Wischmopp in Faserrichtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.• 30-60 Minuten trocknen lassen.
Nachbehandlung:	In der Regel wird Holz von Zeit zu Zeit mit Aktivpflege als Wischwasserzusatz gereinigt. Bei Bedarf kann Aktivpflege mit Intensivreiniger entfernt werden.
Technische Daten:	
Verbrauch:	15-25 ml/m ² bei Erstpflge = 1 l für 50 m ² ca. 5 ml/m ² als Wischwasserzusatz = 1 l für 100 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	1 Stunde bei 20°C
Volldeklaration:	Wasser, Wachs auf Basis von Acryl-, Bienen- und Palmenwachs, Tenside
VOC (2010):	Grenzwert: 700 g/l. Enthält max. 40 g/l VOC
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Mal-Code (für DK):	00-1

Hersteller: Faxe A/S, Svinggårdvej 1, 3100 Hornbæk, DÄNEMARK, www.faxedesign.dk

Letzte Überarbeitung: 24.10.2007